



CARACTERÍSTICAS

	• Diseño ergonómico. • Malla de elastano.
BASE	• Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") • Limite de carga de 730-790 Kgs. • Rodajas y/o regatones intercambiables. • Material de poliamida. • Color negro. • Forma piramidal.
RODAJAS	• Doble de 60 mm de diámetro en material de poliamida para pisos duros o delicados. • Limite de carga 172 Kg. • Nylon 100%, nervada y concha protectora. • Perno eje de acero. • Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. • Giro de 360° • Vida útil de 250,000 ciclos continuos. • Color negro.
SISTEMA DE ELEVACIÓN	• Palanca de accionamiento del pistón neumático. • Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. • Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. • Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. • Cubierta cilíndrica de acero negro mate. • Balero de bolas para giro de 360°. <i>No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.</i>
ASIENTO Y RESPALDO	• Bastidor de polipropileno de alta resistencia. • Sujeción del respaldo por medio de una "L" en placa de polipropileno para ensamble de asiento por medio de 2 tornillos. • Malla de elastano color negro. • Diseño ergonómico y de respaldo alto con soporte lumbar.
BRAZOS	• Fijos de polipropileno de alta densidad color negro. • Soporte en polipropileno con 2 barrenos para su fijación.
TAPIZ	• Malla de elastano color negro en asiento y respaldo.
RESISTENCIA	• Peso sugerido 120 Kgs.
CERTIFICADO	BIFMA

TODA LA INFORMACIÓN PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES SI FUERA NECESARIO.



MEDIDAS

Dimensiones en mm.

